

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 6330

MATERIAL	Spezialfaser-Carbon-Strick, grau
BESCHICHTUNG	PU, grau
GRÖSSEN	6-11
VERPACKUNGSEINHEIT	100 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 16350



## BESCHREIBUNG

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz (Leistungsstufe 3), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, eingearbeiteter Carbonfaden, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig

GRÖSSE:	6	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:						

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick	Grau
HANDRÜCKEN	Spezialfaser-Carbon-Strick	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick	Grau
STULPE / STRICKBUND	Spezialfaser-Carbon-Strick	Grau

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4342	ABRIEFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	3
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	2
EN 16350	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	INNENHAND (DURCHGANGSWIDERSTAND [ $\Omega$ ])	-	1,15x10 <sup>6</sup> (ableitfähig)
	HANDRÜCKEN (DURCHGANGSWIDERSTAND [ $\Omega$ ])	-	8,98 x 10 <sup>4</sup> (ableitfähig)

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**AS Arbeitsschutz GmbH**  
**Heinrich-Hertz-Str. 11**  
**50181 Bedburg**  
**GERMANY**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 6330

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388, EN 16350 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** ZVD (1493)  
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Chengdujska cesta 25  
1260 Ljubljana-Polje  
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPM 2016-0040 war.

Bedburg, 11.02.2016



JENS THOME  
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR  
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH